


ДОЗАТОРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ «БЕТОН»

Дозаторы жидких добавок «Электрон» ДЖД-10, -25



Дозаторы жидких добавок с тензометрическим весовым устройством предназначены для дозирования мелких жидких добавок, пластификаторов в технологическом процессе. Устанавливается дополнительно к дозатору воды. Точность дозирования – не хуже $\pm 20\text{г}$.

Дозатор работает либо под управлением локального шкафа управления, либо под управлением системы АСУ. Предусмотрено двухскоростное дозирование до 4 компонентов в режиме грубо/точно/ШИМ




Стандартная комплектация дозатора.

- п.1. Весовой бункер из нержавеющей стали
- п.2. Разгрузочный клапан Ду32 с комплектом пневмоуправления
- п.3. Установочная рама
- п.4. Тензометрические датчики с силопередающими узлами встройки

Дополнительная комплектация дозатора.

- п.5. Клапан загрузочный (Ду15, Ду20, Ду25 и т.д.) с комплектом пневмоуправления
- Шкаф управления с контроллером весовым дозирующим КВД-004



Основные технические характеристики

	ДЖД-10		ДЖД-25	
	ДхШхВ, мм	Масса, кг	ДхШхВ, мм	Масса, кг
Объем весового бункера	10л		25л	
Наибольший предел дозирования	15кг		30кг	
Точность дозирования	не хуже 0,5%			
Рабочее давление воздуха в пневмосистеме	0,3...0,8МПа			
Рабочее давление жидкости	0...6 Bar			
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	400x230x630		400x400x820	
Масса, кг	12		16	
Стоимость дозатора с НДС 20%, руб.	81 480,00		84 960,00	

Основные преимущества дозаторов ДЖД «Электрон» серии «Бетон»

- Окраска дозатора полимерной порошковой краской обеспечивает длительную защиту от коррозии
- Система встройки тензодатчиков обеспечивает высокую точность взвешивания при наличии вибрации, раскачивании весового бункера.
- Датчики производство «CAS»
- Использование пневматики фирмы «Камоцци» увеличивает надежность и долговечность работы оборудования.
- **Габаритные и установочные размеры, технические характеристики могут быть скорректированы индивидуально, по требованию заказчика.**

Гарантия 12 месяцев!