

Дозатор «Электрон» ДМ14-50

для фасовки в мешки открытого типа



Дозаторы «Электрон» ДМ14-50 предназначены для фасовки в открытые мешки сыпучих продуктов в пищевой, химической, кондитерской, строительной, добывающей и других областях промышленности.

Основные технические характеристики

Производительность мешков/мин	до 6*
Питание сжатым воздухом, МПа	0,6...0,8
Расход сжатого воздуха, литр/мин, не более	20
Диапазон рабочих температур: без осушки воздуха, град С	+5...+40
Диапазон рабочих температур: с осушкой воздуха, град С	-30...+40
Рабочая относительная влажность воздуха, %, не более	80±2
Срок службы, лет, не менее	8
Наибольший предел дозирования (НПД), кг	50
Наименьший предел дозирования (НмПД), кг	10
Цена поверочного деления, кг	0,02
Класс точности дозирования по ГОСТ 10223, %	0,5

* - параметры технологические расчетные и на практике могут отклоняться в большую или меньшую сторону. В целом, зависят от физических свойств продукта.

Основные преимущества дозаторов «Электрон» ДМ14-50

- Высокая точность дозирования (двухскоростной адаптивный алгоритм управления с точной досыпкой)
- Автоматические счетчики количества мешков и суммарного веса продукта
- Суточные счетчики количества мешков и суммарного веса продукта
- Компактные размеры (удобство встройки в технологические комплексы)
- Использование пневматики фирмы «Камоцци» увеличивает надежность и долговечность работы оборудования.
- **Габаритные и установочные размеры, технические характеристики могут быть скорректированы индивидуально, по требованию заказчика.**

Стандартная комплектация дозатора.

1. Дозатор
2. Пульт управления
3. Фильтр-регулятор давления

Стоимость с НДС 20% 242 550 руб.

Дополнительная комплектация дозатора.

1. Транспортер
2. Мешкозашивочная машина
3. Расходный бункер
4. Шнековый питатель.

Гарантия 12 месяцев!

